


ITALY BOLZANO

Serramenti

**FABIO MARCOLLA**

Scale

Agenzia di Commercio cell.348.7379693 |



## Portoncini blindati

- ▶ PORTONCINI di SICUREZZA MONOLAMIERA non certificati allo scasso  
(*BLINDORS - COOPLEGNO*)
- ▶ PORTONCINI di SICUREZZA MONOLAMIERA certificati allo scasso in casse 1 e 2 secondo le nuove norme Europe (*BLINDORS - COOPLEGNO*)
- ▶ PORTONCINI di SICUREZZA BILAMIERA certificati allo scasso in casse 1 - 2 e 3 secondo le nuove norme Europe (*BLINDORS - COOPLEGNO*)
- ▶ PORTONCINI di SICUREZZA BILAMIERA A 2 ANTE non certificati allo scasso  
(*BLINDORS - COOPLEGNO*)
- ▶ PORTONCINI BLINDATI REI 60 (*BLINDORS - COOPLEGNO*)
- ▶ PORTONCINI con CHIAVI A MAPPA - CILINDRI EUROPEI - SERRATURE DI SERVIZIO.
- ▶ PORTONCINI di SICUREZZA con VETRATURE BLINDATE, SOPRALUCE, FIANCHI LUCE  
(*BLINDORS - COOPLEGNO*)
- ▶ PORTONCINI di SICUREZZA con senso apertura a Tirare con amniglione antipanico  
(*BLINDORS - COOPLEGNO*)
- ▶ PORTONCINI di SICUREZZA con pannellature in legno MASSELLO
- ▶ PORTONCINI di SICUREZZA con pannellature in resina o MDF laccato.
- ▶ PORTONCINI di SICUREZZA con pannellature in COMPENSATO marino per resistere agl'agenti atmosferici.
- ▶ PORTONCINI di SICUREZZA ISOLATI acusticamente
- ▶ PORTE CANTINA RINFORZATE con serrature antiscasso  
(*DENARDI*)
- ▶ PORTONCINI in LEGNO MASSELLO o MDF per esterni con o senza dispositivi antiscasso.  
(*LAVORANTI in LEGNO - DORICA CASTELLI*)
- ▶ PORTONCINI in ALLUMINIO tinta naturale, Ral o finto legno  
(*ALUFER*)
- ▶ PORTONCINI CAPOSCALA TAMBURATI con cilindri Yale  
(*COOPLEGNO - DORICA CASTELLI*)

PER una posa corretta del FALSO TELAIO in metallo chiedere informazioni

Il foro muratura da lasciare per posare un falso per blindato è nella maggior parte dei casi di 16 cm in larghezza

e 8 cm in altezza rispetto alla luce passaggio richiesta.

Il falso va sempre posato sulla quota soglia esterna.

In caso di portoncino in tunnel è sempre necessario un allargamento interno della muratura di almeno 25 mm

per lato per riuscire ad aprire il portoncino a 90 gradi senza impedimenti.

(chiedere informazioni ed eventualmente il manuale tecnico gratuito)